

כללי	
סוג רכב	גורר 6x4 - 560 כ"ס
נפח מכל דלק (ל')	550

משקל (ק"ג)	
משקל כולל	50 טונות
משקל עצמי*	9,300
עומס מרבי על סרנים	קדמי 7,200 / אחורי 19,000

מידות (מ"מ)	
אורך / רוחב / גובה	א' 7,270 / ר' 2,550 / ג' 4000
בסיס גלגלים	3,900
שלוחה (שלדה)	קדמית 1,515 / אחורית 955
מפסק סרנים	קדמי 2,105 / אחורי 1,852
המרחק בין חלקו האחורי של תא הנהג ובין מרכז הסרן האחורי	4,009
גובה השלדה מפני הקרקע	747

ביצועים	
הגבלת מהירות (קמ"ש)	90
כושר טיפוס מירבי (%)	30
זווית גישה (°)	18
זווית נטישה (°)	35
מרווח גחון מינימלי (מ"מ)	224
קוטר סיבוב מינימלי (מ')	15

תיבת הילוכים	
דגם	ZF-12TX2621TD (אוטומטית, 12 הילוכים)
סוג	אוטומטית + מאט הידראולי אינטגרלי

מנוע	
דגם	FAW CA6DM356E6
סוג	6 צילינדרים בטור / קירור מים / מגדש טורבו / מצנן ביניים
נפח (סמ"ק)	12,520
הספק מירבי (קו"ט / סל"ד)	412 / 1,800 (560 כ"ס)
מומנט מירבי (ניוטון מטר / סל"ד)	2,600 / 1,100 – 1,300
תקן זיהום	יורו 6 (EURO VI)

* משקל עצמי של השילדה כולל מיכל דלק מלא נצלחת (בסטייה % 5 +/-).

תא נהג מוגבה עם רצפה שטוחה • חלון גג חשמלי • מושב נהג מפואר • חלונות חשמליים • הגה רב תפקודי עם שליטה על מערכות הרכב • וילון • מסיט רוח
--

בטיחות ותמיכה בנהיגה	
חגורה מובנית במושב עם 3 נקודות עיגון מסוג ELR	
מערכת בלימה אלקטרונית	מערכת EBS
בקרת יציבות אלקטרונית	מערכת ESC
מערכת בלימת חירום אוטונומית	מערכת AEBS
מערכת התרעה מפני התנגשות	מערכת FCW
מערכת התרעה על סטייה מנתיב	מערכת LDWS
מצלמות	4 מצלמות היקפיות
מראות	מראות מתכוונות חשמלית צד עם הפשרה חשמלית

מחווניים	
כללי	מד מהירות נסיעה, מד מהירות מנוע, מד דלק, מד טמפרטורת נוזל קירור, מד לחץ שמן.
צמיגים	התראת לחץ ניפוח הצמיגים
בלמים	מחוון שחיקת בלמים
מסך בקרה	8 אינץ'

נוחות	
מזגן	מיזוג אוויר עם בקרת אקלים
מושבים	מושב נהג מפואר Grammer עם משענת יד
מיטות	מיטה עליונה מרווחת, מיטה תחתונה מרווחת עם מגירת מקרר ומגן

שונות ואבזור מיוחד	
מתלה פנאומטי לתא הנהג (בעל 4 כריות אוויר)	
הרכנה חשמלית לתא הנהג	
מחבר גרור 15 פינים	
חצאיות צד ומגיני בוץ	

התמונות בקטלוג להמחשה בלבד.

מצמד	
סוג	מצמד בודד יבש, בקרה הידרולית בעזרת אוויר דחוס, ללא אסבסט
קוטר (מ"מ)	430

הגה	
דגם וסוג	הגה כוח אינטגרלי BOSCH, עמוד הגה טלסקופי מתכוונן.
יחס העברה	20:1~17:1

סרן אחורי	
סוג	הפחתה בודדת, נעילת דיפרנציאל אורכית ורוחבית
יחס הפחתה	2,867

מסגרת	
סוג	מסוג סולם, פרופיל U
חתך המסילה (מ"מ)	300x80x8

מתלה	
סוג מתלה קדמי	קפיצי עלים עם בולמי זעזועים טלסקופיים
מידת מתלה קדמי	2 עלים
סוג מתלה אחורי	מתלה אוויר
מידת מתלה אחורי	8 כריות אוויר עם בולמי זעזועים טלסקופיים

בלמים	
בלמי שירות	מערכת בלמי אוויר מלאה, מעגל כפול, בלמי דיסק
בלם חניה	תא בקרה קפיצי הנשלט על ידי שסתום ידני
בלם עזר	בלם מנוע ומאיט

גלגלים	
צמיג	315/80R22.5
סוג צמיג	ללא אבוב, חישוקי אלומיניום
צלחת	JOST

חשמל	
מצבר	220Ah (אמפר/שעה)

המפרט הינו בסיסי, ייתכנו שינויים, החברה רשאית לשנות את המפרט ללא הודעה מוקדמת ובכל עת, ט.ל.ח.